

**Anwendungsgebiet,
Verwendungszweck**

Kalk-Sinterwasser ist eine gesättigte und anwendungsfertige Lösung von gelöschtem Sumpfkalk in Wasser. Kalk-Sinterwasser kann als Verdünnungsmittel für Kalkfarben verwendet werden. Für eine stabilere Beschichtung sind stark saugende Untergründe mit Kalk-Sinterwasser vorzunässen. Alte und schwach kreibende Kalkbeschichtungen im Innenbereich können mit Kalk-Sinterwasser verfestigt werden. Sax Kalk-Sinterwasser ist ein reines Sumpfkalkprodukt ohne Zusatz synthetischer Bindemittel. Auf geeigneten Untergründen kann durch die Verdünnung mit Kalk-Sinterwasser eine Kreidungsstabilität der Kalkfarben weitläufigst sichergestellt werden. Kalk-Sinterwasser ist anwendungsfertig formuliert und vergilbungsfrei.

- keine synthetischen Bindemittel
- keine Lösemittel
- keine pflanzlichen Harze
- vergilbungsfrei
- nicht brennbar
- lichtecht
- extrem dampfdiffusionsfähig
- pilz- und schimmelwidrig
- umweltfreundlich

Gebinde

23 Liter

**Lagerfähigkeit,
Frostbeständigkeit**

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 30°C und unter 2°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung und Frost zu schützen.

Chemische Analyse

Dichte	(g/cm ³)	=	1,0
pH Wert		=	12.6

Verbrauch

Als Vorgrundierung ca. 0,2 l/m². Die angegebene Verbrauchszahl ist ein Richtwert, abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes und der Verarbeitungsart. Exakte Verbrauchswerte können nur am Objekt, durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden.

Applikationsmethode

Kalk-Sinterwasser kann mit der Bürste, oder dem Chirongerät aufgebracht werden. Kalk-Sinterwasser ist anwendungsfertig formuliert und darf nicht mit Wasser verdünnt werden. Bei schwach kreibenden Altbeschichtungen den Untergrund satt tränken. Die Zwischentrocknungszeit ist abhängig vom Untergrund und den Umgebungsbedingungen. Sie beträgt mind. 3 Stunden. In den kälteren Jahreszeiten bis zu einem Tag.

Untergrund

Rein mineralischer Untergrund ohne Kunststoffzusatz. Die zu streichende Fläche muss tragfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen. Nicht bei direktem Sonnenlicht applizieren.

Besondere Hinweise	Achtung: Kalk Sinterwasser ist stark alkalisch. Glas, Natursteine, Keramikplatten, Aluminium, Zierpflanzen usw. müssen abgedeckt werden. Spritzer in noch nassem Zustand abwaschen.
Verarbeitungsklima	Über + 5°C Objekttemperatur
Schutzmassnahmen	Sinterwasser ist stark alkalisch. Haut- und Augenkontakt sind zu vermeiden. Schutzbrille und Handschuhe tragen. Spritzer auf der Haut sind sofort mit Wasser abzuspuhlen. Gelangt das Produkt in die Augen, sofort mit viel Wasser auswaschen. Eventuell Arzt konsultieren.
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch Wasser
Kennzeichnung nach GefStoffV	Symbol und Gefahrenbezeichnung: Xi reizend R36/38: Reizt die Augen und die Haut R41: Gefahr ernster Augenschäden S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden S26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. S36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
	Warnhinweis: Im Extremfall kann das Produkt ernsthafte Hautschäden (Laugen-verätzungen) beim Menschen, speziell bei anhaltendem Hautkontakt, hervorrufen.
	Gefahrbestimmende Komponenten: Calciumhydroxid
Transportvorschriften	Entfällt
Entsorgung	EG-Abfallschlüssel Nr. 06 02 99 Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Empfohlene Reinigungsmittel: Wasser; verdünnte Säuren
Datum der Herausgabe	20.07.2006 / T / J.D.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Aussendienstmitarbeiter für Auskünfte zur Verfügung.

Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.