

**Anwendungsgebiet,
Verwendungszweck**

Walith aussen ist eine hochgebundene Dispersionsfassadenfarbe. Sie zeichnet sich durch die sehr geringe Wasseraufnahme aus. Der Anstrichfilm ist hochelastisch, so dass eine armierende Wirkung gewährleistet ist. Dieser Anstrichstoff ist sehr verarbeitungsfreundlich. Walith aussen eignet sich auf alle ungestrichenen Putze, Beton, Kalksandstein sowie zur Renovierung alter Fassadenanstriche.

Lieferform

Weiss, Volltonfarben, Bunttöne nach Sax-Farbkarte, Farbkarte VSLF, oder nach jedem gewünschten Muster.

Gebinde

23 kg

**Lagerfähigkeit,
Frostbeständigkeit**

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 30°C und unter 2°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung und Frost zu schützen.

Physikalische Kenngrößen	Dichte	(g/cm ³)	=	1,54
	Festkörper	(M-%)	=	67,0
	Organischer Anteil	(M-%)	=	13,2
	Farbe		=	weiss

Verbrauch

Ca. 210 g/m² - pro Anstrich

Verdünnungsmittel

Wasser

Geeignete Abtönfarben

Walith-Volltonfarben in jedem Verhältnis

Applikationsmethode

Streichen, rollen und airless-spritzen

Untergrund

Die zu streichende Fläche muss tragfähig, saugfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen. Nicht bei direktem Sonnenlicht applizieren.

**Empfohlener
Anstrichaufbau****Auf ungestrichene Putze:**

1x Tiefgrund-L oder Tiefgrund-W

2x Walith aussen

Auf Plattenisolation oder Thermoputz:

1x Tiefgrund-W

2x Walith aussen (mit Algizid- und Fungizid-Zusatz)

Auf alte Dispersionsfarbenanstriche:

1x Tiefgrund-L

2x Walith aussen

Verarbeitung

1. Anstrich mit 5% Wasser verdünnen

2. Anstrich unverdünnt streichen

Verarbeitungstemperatur

Über + 5°C Objekttemperatur

Überstreichbarkeit	Nach ca. 12 Stunden, hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.
Schutzmassnahmen	Keine
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Kennzeichnung nach GefStoffV	Entfällt
Transportvorschriften	Keine
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt (DecoPaint)	Dieses Produkt ist in der Kat. A/c Wb eingeteilt: 40 g/l (2010) Dieses Produkt enthält 0 g/l VOC Lösemittelgehalt (VOC-CH) 0%
Entsorgung	Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 20
Datum der Herausgabe	26.05.2010 / T / J.D.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Aussendienstmitarbeiter für Auskünfte zur Verfügung.

Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.