



Anwendungsgebiet
Verwendungszweck

Saxogrund-Color ist ein pigmentiertes, wässriges Grundiermittel für nachfolgende Innenanstriche auf Weissputz und Gipsuntergründen. Die speziell entwickelte Wirkstoffkombination ergibt bei ausgezeichneter Haftung ein sehr hohes Eindringvermögen sowie eine gute Verfestigung und Egalisierung der Saugfähigkeit des Untergrundes.
Durch die Pigmentierung dieser Grundierung ist im Innenbereich **nur noch ein Deckanstrich notwendig.**

Lieferform

Weiss, Bunttöne nach Sax-Farbtonkarte, Farbkarte VSLF oder nach jedem gewünschten Muster auf Anfrage.

Gebinde

20 kg

Lagerfähigkeit, Frostbeständigkeit

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 30°C und unter 2°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung und Frost zu schützen.

Physikalische Kenngrössen	Dichte	(g/cm ³)	=	1,31
	Festkörper	(M-%)	=	40,8
	pH (10%-ige Lsg.)	(1)	=	10,8
	Helligkeit Y	(%)	=	93,3
	Deckkraft dY (150 µm nass)	(%)	=	98,0
	Farbe		=	weiss

Verdünnungsmittel

Wasser

Geeignete Abtönfarben

Sax-Mix oder Sax Volltonfarben

Verbrauch

ca. 200 g/m²; evtl. zweimal nass in nass

Applikationsmethode

Streichen, rollen und airless-spritzen

Untergrund

Die zu streichende Fläche muss tragfähig, saugfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen.

Verarbeitung

Unverdünnt in 1 bis 2 Arbeitsgängen satt, nass in nass auftragen

Achtung:

Glas, Naturstein, Klinker, Aluminiumteile usw. müssen abgedeckt werden. Spritzer sofort abwaschen.

Verarbeitungstemperatur

Über + 5°C

Überstreichbarkeit	Nach ca. 8 Stunden
Schutzmassnahmen	Saxoground-Color ist alkalisch. Aus diesem Grund ist das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille notwendig. Spritzer in den Augen müssen sofort mit viel Wasser ausgewaschen werden - evtl. Arzt konsultieren.
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Kennzeichnung nach GefStoffV	Entfällt
Transportvorschriften	Keine
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt (DecoPaint)	Dieses Produkt ist in der Kat. A/g Wb eingeteilt: 30 g/l (2010) Dieses Produkt enthält 20 g/l VOC Lösemittelgehalt (VOC-CH) 0,5%
Entsorgung	Entsorgung Anbruchmengen, Resten und überlagertes Material: Abgabe an öffentliche Sammelstellen; ansonsten ist die Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) zu beachten. Abfallschlüssel nach AVV 08 01 20
Datum der Herausgabe	25.05.2010 / T / J.D.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Aussendienstmitarbeiter für Auskünfte zur Verfügung.

Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufssendienst gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.