



**Anwendungsgebiet,
Verwendungszweck**

Hydrosil-Imprägnierung ist ein Hydrophobierungsmittel, mit welchem eine hervorragende, wasserabweisende Wirkung auf mineralischen Untergründen bewirkt wird. Die stark bewitterten Aussenwände werden hierdurch vor Durchfeuchtung geschützt.

Die Hydrosil - Imprägnierung eignet sich für die Hydrophobierung saugender, mineralischer Baustoffe wie Putz, Ziegel, Beton, Kalkstein, Naturstein und Mineralfarbenanstriche.

Die Wasserdampfdiffusion und der Farbton bleiben durch die Hydrophobierung unbeeinflusst.

Lieferform

Streichfertig

Gebinde

23 l

**Lagerfähigkeit,
Frostbeständigkeit**

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 30°C und unter 2°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonnen-einstrahlung und Frost zu schützen.

**Physikalische
Kenngrossen
(Mischung)**

Dichte	(g/cm ³)	=	0,81
Aussehen		=	klar
Farbe		=	bräunlich

Verbrauch

Ca. 250-1000 ml/m² - hängt stark von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Es empfiehlt sich den Verbrauch an einer Muster-fläche vor Ort zu ermitteln.

**Verdünnungs-
Reinigungsmittel
Applikationsmethode**

Sangajol (Testbenzin)
Mit Bürste auftragen oder mit einem Niederdruckgerät aufspritzen.

Untergrund

Die zu streichende Fläche muss tragfähig, saugfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen. Nicht bei direktem Sonnenlicht applizieren.

Verarbeitung

Die Hydrosil-Imprägnierung ist in 2 bis 3 Arbeitsgängen satt, nass in nass, aufzuspritzen bzw. zu streichen. Wir empfehlen, die jeweilige Fläche ohne Arbeitsunterbruch zu behandeln.

Bei frischen Anstrichen ist vor der Anwendung von Hydrosil-Imprägnierung je nach Bedingungen 2–3 Wochen zu warten.

Achtung:

Glas, Naturstein, Klinker, Aluminiumteile usw. müssen abgedeckt werden. Spritzer sofort abwaschen.

Verarbeitungstemperatur

Über + 2°C

Schutzmassnahmen Schutzbrille und Handschuhe tragen. Zierpflanzen sind durch Abdecken vor Imprägniermittelspritzer zu schützen.

Reinigung der Geräte Sofort nach Gebrauch mit Sangajol (Testbenzin)

Kennzeichnung nach GefStoffV **Xn gesundheitsschädlich**
enthält: White Spirit mit 35% Aromaten

R- und S-Sätze:

- R 10: Entzündlich
- R 22: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
- S 23: Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- S 38: Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen
- S 51: Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden

Transportvorschriften ADR Klasse 3, III, UN-Nr. 1263

Entsorgung Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11

Datum der Herausgabe 09.07.10 / T / J.D.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Aussendienstmitarbeiter für Auskünfte zur Verfügung.

Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsdienst gibt Ihnen im Zweifelsfall Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.