



DIE ECHTE WASSERLÖSLICHE ÖL-LASUR

Echte wasserlösliche Öl-Lasur mit dem doppelten Oeko-Vorteil: Maximal oekologisch und auch oekonomisch, weil ohne VOC-Abgabepflicht.



Für Holzanstriche im Innen- wie auch im Aussenbereich, mit lasierendem Effekt in frei wählbarer Transparenz.

Elastischer, bewitterungsresistenter Anstrich mit herausragenden Diffusionseigenschaften für anhaltenden Schutz behandelter Holzoberflächen.

Saxotol-Öl-Lasur-W ist aufgebaut auf Basis von Lein- und Fischöl sowie mineralischer Pigmente, absolut frei von chemischen Holzschutzmitteln und bleihaltigen Pigmenten.

Lein- und Fischöl als Bindemittel ergeben Anstriche für vielerlei Untergründe mit dekorativen wie auch schützenden Eigenschaften auf Basis natürlich nachwachsender Rohstoffe.



Sax-Farben AG
Lack- und Farbenfabrik
CH-8902 Urdorf
Schweiz

Tel. 044 735 32 32
www.sax.ch

Saxotol Oel-Lasur-W

Technische Daten

Anwendungsbereich

Saxotol-Öl-Lasur-W ist eine hochwertige, verarbeitungsfertige, wässrige, transparente und offenporige Emulsionslasur auf Basis von Lein- und Fischöl sowie mineralischer Pigmente (transparente Eisenoxide je nach Farbton). Wie alle Saxotol-Öl-Systeme ist auch Saxotol-Öl-Lasur-W komplett frei von Bleisikkativen und -pigmenten.

Saxotol-Öl-Lasur-W ist geeignet für alle lasierenden Aussen- und Innenanstriche auf einheimischen und tropischen Hölzern, z.B. für Holzhäuser, Holzverkleidungen und vor allem nicht masshaltige Holzbauteile im Aussenbereich, bei ausgezeichneter Wetterbeständigkeit und mit wirksamem UV-Schutz. Bei Eiche und tropischen Hölzern ist vorgängig der Bearbeitung eine Funktionsprüfung mittels Testanstrich dringend empfohlen.

Saxotol-Öl-Lasur-W ist äusserst einfach in der Verarbeitung und zeichnet sich aus durch hohe Eindringung bei herausragender Diffusionsfähigkeit. Der Anstrich erhält die Funktionsfähigkeit der angestrichenen Hölzer, weil sie nicht abgedichtet werden, wirkt entsprechend feuchtigkeitsregulierend und schützt so vor Fäulnis.

Saxotol-Öl-Lasur-W ist aussen und innen anwendbar, wasserlöslich, entwickelt deshalb kaum Geruch und enthält keinerlei biozide Wirkstoffe. Somit ist Saxotol-Oel-Lasur-W ganz besonders für Wohnräume zu empfehlen.

Andere typische Einsatzgebiete sind u.a. Holzverkleidungen und Jalousieläden.

Farbtöne

Farblos, Altweiss, Silbergrau, Maisgelb, Kiefer, Zitronengelb, Olivesche, Eiche, Nussbaum, Palisander, Pinie, Ocker, Teak, Mahagoni, Kastanie, Ulme, Kupferbraun, Orange, Ziegelrot, Schwedenrot, Korallenrot, Azurblau, Blaugrau, Enzianblau, Wasserblau, Ebenholz, Silber und Gold.

Die organischen Farbtöne sind für den Aussenbereich nur bedingt geeignet.

Gebinde

0.75 l, 5 l und 20 l

Verbrauch

Ca. 125 bis 200 g/m² pro Anstrich bei sägerauhem Holz

Verdünnungsmittel

Wasser

Geeignete Abtönfarben

SaxMix

Applikationsmethode

Streichen, rollen oder spritzen

Untergrund

Die zu streichende Fläche muss tragfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen. Harzige und aufgrund von Fremdstoffen klebrige Oberflächen vorgängig mit Nitroverdünner abwaschen und gut austrocknen lassen. Nicht bei direktem Sonnenlicht applizieren.

Die relative Holzfeuchtigkeit muss unter 18 % sein, bei Fenstern unter 12 %.

Verarbeitungsklima

Während Verarbeitung und Trocknung sollte die Temperatur (Oberflächentemperatur) > 5 °C betragen und die relative Luftfeuchtigkeit < 80 %.

Empfohlener Anstrichaufbau

Anstricherneuerung	Abbürsten bzw. anschleifen 1-2x Saxotol-Öl-Lasur-W
Neues Holzwerk	1x Saxol-Imprägniergrund-W 2-3x Saxotol-Öl-Lasur-W
Altes, verwittertes Holzwerk	1x Saxol-Imprägniergrund-W 2-3x Saxotol-Öl-Lasur-W

Besondere Hinweise

ACHTUNG: Saxotol-Öl-Lasur-W farblos darf nie als alleiniger Anstrich im Aussenbereich verwendet werden.

Verarbeitung

Saxotol-Oel-Lasur-W ist unverdünnt und satt in 2 - 3 Arbeitsgängen aufzutragen.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt (DecoPaint)

Dieses Produkt ist in der Kat. A / e eingeteilt: Lb
130 g/l (2010). **Dieses Produkt enthält nur 11 g/l VOC und ist damit nicht deklarationspflichtig.**

Datum der Herausgabe

20. April 2010

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden.



Gegründet 1889

Sax-Farben AG
Lack- und Farbenfabrik
CH-8902 Urdorf

Telefon 044-735 32 32
Fax 044-735 32 00

sax-farben@sax.ch
www.sax.ch