

Saxaqua-PUR-Versiegelungslack LDI 0850

(Wasserverdünnbarer Versiegelungslack innen)



Anwendungsgebiet Verwendungszweck

Saxaqua-PUR-Versiegelungslack ist ein farbloser, wasserverdünnbarer Einkomponentenlack für hochwertige Innenlackierungen, z.B. Mauerwerk, Beton, Fussböden, Holzverkleidungen, Täfer, Holztrepfen, Holzböden. Das Polyurethanharz ist zähelastisch und garantiert hohe Abriebfestigkeit.

Lieferform

Farblos.
Glanz, seidenglanz, matt.

Gebinde

Einweggebinde zu 5 l.

Lagerfähigkeit, Frostbeständigkeit

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 6 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 30°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung zu schützen.

Physikalische Kenngrössen	Dichte	(g/cm ³)	=	ca. 1.0	
	Festkörper	(M-%)	=	ca. 40	
	Trocknung:	Staubtrocken	(min)	=	ca. 15
		Klebfrei	(min)	=	ca. 45
		Schleifbar	(h)	=	ca. 2
		Begehbar	(h)	=	ca. 8

Verbrauch

Ca. 75 g/m², je nach Applikationsart und Untergrund.

Verdünnungsmittel

Wasser.

Geeignete Abtönfarben

Keine.

Applikationsmethode

Streichen, spritzen, giessen.

Untergrund

Die zu streichende Fläche muss tragfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen.

Achtung

Die Holzfeuchtigkeit darf max. 18 M-% betragen.

Empfohlener Anstrichaufbau

Untergrund schleifen.
1 x Saxaqua-PUR-Versiegelungslack
Zwischenschliff
1 x Saxaqua-PUR-Versiegelungslack

Verarbeitungsklima

Nicht unter 13° C verarbeiten.

Ueberstreichbarkeit

Nach ca. 2 Stunden - hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.

Schutzmassnahmen

Keine.

Reinigung der Geräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Kennzeichnung nach GefStoffV

Unterliegt nicht der der Gefahrenstoffverordnung

Transportvorschriften	Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Strassen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt (DecoPaint)	Dieses Produkt ist in der Kat. L eingeteilt: 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 100 g/l VOC.
Entsorgung	Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12 S: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen , die unter 08 01 11 fallen
Datum der Herausgabe	10.08.2009 / T / J.D.

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden.