



Anwendungsgebiet, Verwendungszweck

Heizkörperemail-L ist ein schnelltrocknender Kunstharzdecklack für sämtliche Arten von Heizkörpern, wie Stahlrohr-Radiatoren, Lamella-Stahl-Radiatoren, Konvektoren und Heizwände. Heizkörperemail-L besitzt eine hohe Füll- und Deckkraft, guten Verlauf, schnelle An- und Durchtrocknung und eine sehr gute Vergilbungsbeständigkeit. Geeignet auch als schnelltrocknender Spritzlack im Innenbereich, z.B. für Türzargen.

Lieferform

Weiss.

Gebinde

Einweggebinde zu 7 kg.

Lagerfähigkeit, Frostbeständigkeit

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 6 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 30°C und unter 2°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung und Frost zu schützen.

Physikalische Kenngrössen	Dichte	(g/cm ³)	=	1.32	
	Festkörper	(M-%)	=	67	
	Glanz		=	Seidenglanz	
	Trocknungszeit	staubtrocken	(h)	=	1.5
		griffest	(h)	=	4.5
durchgetrocknet		(h)	=	18	

Verbrauch

Ca. 100-120 g/m² je nach Applikationsart und Untergrund.

Verdünnungsmittel

Universalverdünner. Zum Streichen Kunstharzverdünner.

Applikationsmethode

Streichen, spritzen, rollen.

Verarbeitung

Streichen, Rollen:
mit 0 - 5% Kunstharzverdünner oder Sangajol verdünnen.

Spritzen:
mit 10 - 15% Universalverdünner verdünnen.

Untergrund

Die zu streichende Fläche muss tragfähig, saugfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen. Nicht bei direktem Sonnenlicht applizieren.

Empfohlener Anstrichaufbau

Auf neue Heizkörper
-Roststellen mechanisch entfernen
1 x Saxolux-Rostschutzgrund
1 x Heizkörperemail-L

Überstreichbarkeit

Nach ca. 12 Stunden - hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.

Schutzmassnahmen

Bei der Lagerung und Verarbeitung sind die einschlägigen Richtlinien der SUVA und des BIGA über brennbare Anstrichmittel zu beachten.

Reinigung der Geräte

Sofort nach Gebrauch mit Kunstharz- oder Universalverdünner.

**Kennzeichnung nach
GefStoffV**

Xn Gesundheitsschädlich

Enthält XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7

R-Sätze

10	Entzündlich
20/21	Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut
38	Reizt die Haut

S-Sätze

2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
51	Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
36/37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen
23	Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben)
24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

Transportvorschriften

ADR/RID-GGVS/E Klasse:
Klasse 3 III UN 1263

Entsorgung

Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11

Datum der Herausgabe

28.08.2006 / T / J.D.

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden.