

# Heizkörperemail-W

(Wasserverdünnbarer Kunstharzdecklack für Heizkörper)

LDI 0310



## Anwendungsgebiet, Verwendungszweck

Heizkörperemail-W ist ein wasserverdünnbarer, schnelltrocknender Kunstharzdecklack für sämtliche Arten von Heizkörpern, wie Stahlrohr-Radiatoren, Lamella-Stahl-Radiatoren, Konvektoren und Heizwände. Heizkörperemail-W besitzt eine hohe Füll- und Deckkraft, guten Verlauf, schnelle An- und Durchtrocknung und eine sehr gute Vergilbungsbeständigkeit. Während der Applikation ist Heizkörperemail-W gerucharm, nach dem Trocknen geruchlos.

## Lieferform

Streichfertig.  
Weiss und Bunt nach RAL, VSLF, NCS oder nach Muster.

## Gebinde

Einweggebinde zu 6 kg.

## Lagerfähigkeit, Frostbeständigkeit

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 6 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 30°C und unter 2°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung und Frost zu schützen.

<b>Physikalische Kenngrossen</b>	Dichte	(g/cm <sup>3</sup> )	=	1.22	
	Festkörper	(M-%)	=	50	
	Glanz		=	Seidenglanz	
	Trocknungszeit	staubtrocken	(min)	=	60
		überstreichbar	(h)	=	4

## Verbrauch

Ca. 120-140 g/m<sup>2</sup>.

## Verdünnungsmittel

Wasser.

## Applikationsmethode

Streichen, spritzen, rollen.

## Verarbeitung

Streichen, Rollen:  
1. Anstrich 5-10% verdünnen  
2. Anstrich 0-5% verdünnen

Hochdruck-Spritzen ca. 20% verdünnen  
(DIN 4 mm: 80-110 Sek.)

Airless-Spritzen ca. 5-10% verdünnen  
(DIN 4 mm: ca. 200 Sek.)

## Untergrund

Die zu streichende Fläche muss tragfähig, saugfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen. Nicht bei direktem Sonnenlicht applizieren.

## Ueberstreichbarkeit

Nach 4 Stunden - hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.

## Schutzmassnahmen

Keine.

## Reinigung der Geräte

Mit Wasser. Angetrocknetes Material lässt sich mit Universalverdünner entfernen.

## Kennzeichnung nach GefStoffV

Unterliegt nicht der der Gefahrstoffverordnung

<b>Transportvorschriften</b>	Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Strassen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
<b>Entsorgung</b>	Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12 S: Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen , die unter 08 01 11 fallen
<b>Datum der Herausgabe</b>	29.08.2006 / T / J.D.

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden.