

**Anwendungsgebiet  
Verwendungszweck**

Isoliergrund-W ist ein hervorragender Isoliergrund zur Absperrung durchschlagen der Nikotin-, Russ-, und Wasserflecken.

Er ist das Resultat langjähriger Forschung und Entwicklung im Hinblick auf Umweltverträglichkeit bei gleichzeitig höchstem Qualitätsniveau.

Isoliergrund-W ist im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. Die Anwendung auf Gips, Kalk, Zement und Beton ist ohne Grundierung möglich. Sogar Holz kann gegen das Durchschlagen der Holzinhaltstoffe isoliert werden. Auch Polystyrolplatten können überstrichen werden.

Isoliergrund-W kann mit jeder konventionellen, wässrigen und auch lösemittelgelösten Wandfarbe überstrichen werden. Selbstverständlich können nicht nur die örtlichen Stellen, sondern auch die gesamten Flächen mit Isoliergrund-W gestrichen werden.

**Lieferform**

Streichfertig in weiss.

**Gebinde**

Einweggebinde zu 1 kg, 6 kg und 20 kg netto.

**Lagerfähigkeit,  
Frostbeständigkeit**

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 24 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 30°C und unter 2°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung und Frost zu schützen.

<b>Physikalische Kenngrössen</b>	Dichte	(g/cm <sup>3</sup> )	=	1.34
	Festkörper	(M-%)	=	52.0
	Glanzgrad (Winkel 60°)	(l)	=	matt
	Trocknung staubtrocken	(min)	=	35
	klebfrei	(min)	=	45
	griffest	(min)	=	50
	durchgetrocknet	(h)	=	24
	Farbe		=	Weiss

**Verbrauch**

Ca. 150-180g/m<sup>2</sup>.

**Verdünnungsmittel**

Bis zu 5 % Wasser.

**Geeignete Abtönfarben**

Bis zu 2 % Pintasol.

**Applikationsmethode**

Streichen, rollen und spritzen.

**Untergrund**

Die zu streichende Fläche muss tragfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen. Nicht bei direktem Sonnenlicht applizieren.

<b>Empfohlener Anstrichaufbau</b>	<p><b>Durchschlagende Stellen im Innenbereich</b></p> <p><u>Reinigung:</u> - Abwaschen mit Salmiakwasser oder Nitroverdünner</p> <p><u>Grundierung:</u> 1 - 2x Isoliergrund-W, punktuell</p> <p><u>Deckanstrich:</u> 1 x Isoliergrund-W oder: 1 - 2 x Walith-Super</p> <p>oder: 2 x Saxsil oder: 2 x Kasein-Tempera</p> <p><b>Achtung:</b> Isoliergrund-W ist ungeeignet auf Leimfarbenanstriche.</p> <p><b>Durchschlagende Stellen im Aussenbereich</b></p> <p><u>Reinigung:</u> - Abwaschen mit Salmiakwasser oder Nitroverdünner</p> <p><u>Grundierung:</u> 1 x Tiefgrund-L 1 - 2x Isoliergrund-W, punktuell</p> <p><u>Deckanstrich:</u> 2 x Walith aussen</p>
<b>Verarbeitung</b>	Isoliergrund-W ist satt und nass in nass, aufzutragen.
<b>Verarbeitungsklima</b>	Ueber + 5°C und unter 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
<b>Ueberstreichbarkeit</b>	Nach 3 - 5 Stunden - hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.
<b>Schutzmassnahmen</b>	Keine.
<b>Reinigung der Geräte</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Kennzeichnung nach GefStoffV</b>	Unterliegt nicht der der Gefahrenstoffverordnung
<b>Transportvorschriften</b>	Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Straßen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
<b>Entsorgung</b>	Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12
<b>Datum der Herausgabe</b>	24.08.2006 / T / J.D.

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden.