



**Anwendungsgebiet  
Verwendungszweck**

SaxStucco Fondo ist eine spezielle, pigmentierte Grundierung mit einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit, für nachfolgende Stucco arbeiten auf Weissputz und Gipsuntergründen. Die speziell entwickelte Wirkstoffkombination aus Kalk und nanoteiligen Polymeren ergibt eine starke Verbindung mit dem Untergrund. Fondo zeigt ein hohes Eindringvermögen sowie eine gute Verfestigung und Egalisierung der Saugfähigkeit des Untergrundes. Selbst auf nicht rein mineralischen Untergründen wird eine ausreichende Haftung erreicht.

**Lieferform**

Weiss

**Gebinde**

Einweggebinde zu 5 kg und 20 kg.

**Lagerfähigkeit,  
Frostbeständigkeit**

In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 12 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 30°C und unter 2°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung und Frost zu schützen.

<b>Physikalische Kenngrössen</b>	Dichte	(g/cm <sup>3</sup> )	=	1,23
	Festkörper	(M-%)	=	46,3
	pH (10%-ige Lsg.)	(1)	=	12
	Helligkeit Y	(%)	=	93,3
	Deckkraft dY (150 µm nass)	(%)	=	98,0
	Farbe		=	weiss

**Verdünnungsmittel**

Wasser.

**Geeignete Abtönfarben**

Nur über SaxMix abtönbar

**Verbrauch**

Ca. 200 g/m<sup>2</sup>

**Applikationsmethode**

Streichen und rollen

**Untergrund**

Die zu streichende Fläche muss tragfähig, saugfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen.

**Verarbeitung**

Bis zu 50 % mit Wasser verdünnen je nach Untergrund, in 1 bis 2 Arbeitsgängen mit der Bürste auftragen

Nach dem trockenen der SaxFondo Grundierung (mind. 12 Stunden), kann mittels der Spachteltechnik SaxStucco aufgetragen werden .

**Achtung:**

Glas, Naturstein, Klinker, Aluminiumteile usw. müssen abgedeckt werden. Spritzer sofort abwaschen.

**Verarbeitungstemperatur**

Über + 8° C.

**Ueberstreichbarkeit**

Nach ca. 2 - 6 Stunden trocken, überarbeitbar mit Stucco nach 12 Stunden

**Schutzmassnahmen**

SaxStucco Fondo enthält Kalk und reagiert deshalb im frischen Zustand alkalisch. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut sofort abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

<b>Reinigung der Geräte</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:</b> Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.	C Ätzend  <b>Gefahrbestimmende Komponenten:</b> Kalkhydrat  <b>R-Sätze:</b> 34 Verursacht Verätzungen.  <b>S-Sätze:</b> 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. 64 Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
<b>Transportvorschriften</b>	Keine.
<b>Entsorgung</b>	Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation. EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 20
<b>Datum der Herausgabe</b>	01.09.06 / T / J.D.

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden.