



**Anwendungsgebiet**  
**Verwendungszweck** SaxWax ist ein Imprägnierwachs aus natürlichen nachwachsenden Rohstoffen. Das Produkt eignet sich hervorragend zur Versiegelung von SaxStucco Oberflächen.

**Lieferform** Weisslich, transparente Emulsion in thixotroper Viskosität.

**Gebinde** Einweggebinde zu 5 kg und 1 kg netto.

**Lagerfähigkeit,**  
**Frostbeständigkeit** In vollen und gut verschlossenen Originalgebinden 6 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über 35°C und unter 10°C ist zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die Gebinde vor Sonneneinstrahlung und Frost zu schützen. SaxWax ist nicht konserviert.

<b>Physikalische</b> <b>Kenngrossen</b>	Dichte	(g/cm <sup>3</sup> )	=	0.95
	Festkörper	(M-%)	=	40
	Farbe		=	Weisslich transparent

**Verbrauch** Die Auftragsmenge sollte mit Augenmass gewählt werden, da eine zu grosse Wachsmenge zur Schleierbildung führen kann.

**Applikationsmethode** Der Auftrag erfolgt mittels einer Spachtel.

**Untergrund** Die zu streichende Fläche muss tragfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen.

**Empfohlener**  
**Anstrichaufbau** 1-2x SaxWax mit der Stuccokelle dünn auftragen kann nach 24 h Trocknungszeit mit der Hand oder mit Hilfe einer Poliermaschine aufpolieren werden.

**Hinweis:**

Der Kalkstucco muss carbonatisiert sein, diese dauert je nach Dicke bis zu 7 Tagen.

**In dieser Zeit darf SaxStucco nicht gewachst werden !**

Die Wachsschicht kann bei nachfolgenden Anstrichen zu Haftungsproblemen führen. Deshalb müssen diese vorher auf ihre Eignung überprüft werden.

**Verarbeitungsklima** Ueber + 10 °C und unter 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.

**Schutzmassnahmen** Keine.

**Reinigung der Geräte** Wasser.

**Kennzeichnung nach**  
**GefStoffV** entfällt

**Transportvorschriften** Keine.

**Entsorgung** Anbruchmengen (Resten) und überlagertes Material als Sonderabfall der Sammelstelle zurückgeben. Verbot der Beseitigung über die Kanalisation.  
EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 20

**Datum der Herausgabe** 01.09..2006 / T / J.D.

Diese Druckschrift soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden.

